

OTTONE - ROTTAME DI OTTONE MISTO DI 2°**QUALITA' 7° CATEGORIA**

Trattasi di ottone di diverse qualità: getti, ottoni laminati, anche cromati o nichelati, rubinetterie, raccordi, valvolame, minuterie, spezzoni di tubo e barre con limitate impurezze accettabili.

Standard UNI 9979/7.

Quotato a Milano, Bologna e Roma

OTTONE - TORNITURE

Trattasi di torniture provenienti esclusivamente da barre di ottone 58/ Pb.

Standard UNI 9979/8 EURO III/4 per Bologna

Quotato a Milano, Bologna e Roma

OTTONE - ROTTAME DI SPEZZONI DI BARRA**9° CATEGORIA**

Trattasi di scarti di ottone massicci in OT 58/ Pb, spezzoni di barra o scarti provenienti da stampaggio a caldo.

Standard UNI 9979/9.

Quotato a Milano

OTTONE - RESIDUI DI OTTONE SOTTO FORMA DI SCHIUMATURE, GRANELLE, COLATICCI

Trattasi di schiumature in pezzature minute in blocchi, colaticci di varie pezzature, granelle provenienti dalla macinatura delle schiumature.

I prodotti ottenuti sono granelli con contenuto di metallo dal 30 al 60 %, ossidi fini di metalli come rimanente.

Quotato a Milano

NICHEL**ROTTAMI DI NICHEL: ANODI E CATODI**

Sono costituiti da vecchi anodi e catodi di nichel, non in lega, rottamati per cessato utilizzo.

Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%

Norma di riferimento: UNI 7160/7

Quotati a Milano

ROTTAMI DI NICHEL: CASCAMI E ROTTAMI NON IN LEGA

Sono costituiti da cascami e avanzi di nichel non in lega, provenienti da lavorazione o rottamati per cessato utilizzo.

Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%

Norma di riferimento: UNI 7160/7

Quotati a Milano e Firenze

CUPRONICHEL**ROTTAMI DI CUPRONICHEL**

Trattasi di rottami di cupronichel nuovi, puliti, sotto forma di ritagli, di tranciatura, lastra, nastri, dischi, tubo, torniture e fresature.

Norma di riferimento: CN UNI 9981

Quotato a Milano

BRONZO**BRONZO - ROTTAME DI BRONZO BINARIO****ALLO STAGNO**

Trattasi di bronzi nuovi puliti e ritagli, tranciature di lastra, nastro, dischi, filo, torniture e pressature.

Standard B UNI 9978

Quotato a Milano

ROTTAMI DI BRONZO DI QUALITA'**COMMERCIALE**

Pezzi con contenuto minimo 85% Cu pi— Sn; Sn minimo 4%; Pb massimo 6%. Questi contenuti si riferiscono alla media della partita.

Esenti da pezzi in altre leghe. Tolleranza massima 1% Fe libero. Dimensioni pronte al crogiolo.

Norma di riferimento: ex UNI 7160/2 EURO II/1

Quotato a Milano e Bologna

RUBINETTERIA DI BRONZO

Pezzi contenenti minimo 78% Cu pi— Sn; Sn minimo 3%.

Esenti da bronzo al Pb, leghe all'alluminio e al manganese.

Tolleranza massima 1% Fe libero.

Dimensioni pronte al crogiolo.

Norma di riferimento: ex UNI 7160 EURO II/2

Quotato a Milano

TORNITURE DI BRONZO

Torniture e fresature di bronzo con un contenuto minimo di 70% Cu e 3% Sn.

Esenti da limature e molature. Vendita su base di campione e/o analisi.

Norma di riferimento: ex UNI 7160/2 EURO II/3

Quotato a Milano

TELE DI BRONZO PURO

Tele di bronzo- rame- stagno, piatte e in rotoli; il filo può essere di vari spessori. Tolleranza 2% di materie estranee non metalliche. Il peso delle materie estranee non metalliche oltre il 2% è da dedursi.

Norma di riferimento: ex UNI 7160/2 EURO II/4

Quotato a Milano