LINEA CHIMICA - stato di progetto

numero posizioni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	PRE ETCH (ABS) con Evolve ABS Pre ETCH	lavaggio	lavaggio	PRE ETCH (PC-ABS) con Evolve PC-ABS Pre ETCH	lavaggio	lavaggio	lavaggio a caldo	lavaggio	lavaggio	PRE DIP CFE con Evolve ETCH PRE DIP	ETCH (FREE) con Evolve ETCH e RE-OX **(nuova mordenzatura)**	ETCH (FREE) con Evolve ETCH e RE-OX **(nuova mordenzatura)**	ETCH (FREE) con Evolve ETCH e RE-OX **(nuova mordenzatura)**	ETCH (FREE) con Evolve ETCH e RE-OX **(nuova mordenzatura)**	POST DIP CFE con Evolve ETCH POST DIP	NEUTRALIZZAZIONE con Evolve Neutralizer	lavaggio	lavaggio ultrasuoni	lavaggio
volume geometrico (l)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		9500			1900	1900	1900	1900	1900
volume soluzione (l)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		9500			1900	1900	1900	1900	1900
temperatura soluzione (°C)	40°C ca.	ambiente	ambiente	45 °C ca	ambiente	ambiente	60°C ca	ambiente	ambiente	40°C ca		72 °C ca			40°C ca	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente
aspirazione emissione	**C.5**	NO	NO	**C.5**	NO	NO	NO	NO	NO	**C.5**		**C.5**			**C.5**	**C.5**	NO	NO	NO
scarico acque reflue al depuratore	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO		NO			NO	NO	SI	SI	SI
smaltimento rifiuti	CER 110106	//	//	CER 110106		//	//	//	//				CER 110198				//	//	//

numero posizioni	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52-57	58	59	60-71
	lavaggio vasi porosi	Pre-riscaldamento	mordenzatura	mordenzatura	mordenzatura	recupero	recupero	lavaggio	lavaggio	lavaggio	neutralizzazione	lavaggio	lavaggio	PRE DIP (pre-palladiatura)	CATALIZZATORE (palladiatura)	lavaggio	lavaggio	lavaggio	accelerante	lavaggio	lavaggio	nichel chimico 1 oppure nichel chimico 2 (vasche alternative)	lavaggio	lavaggio	trasloto
volume geometrico (l)	700	1900; 0 (2^ fase)	2000 (1^ fase); 0 (2^ fase)			1900	1900	2000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	5000	1900	1900	//
volume soluzione (l)	700	1900; 0 (2^ fase)	2000 (1^ fase); 0 (2^ fase)			1900	1900	2000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	5000	1900	1900	//
temperatura soluzione (°C)	ambiente	63 °	65-70°			ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	35-40°	ambiente	ambiente	ambiente	20-28°	ambiente	ambiente	ambiente	40-50°	ambiente	ambiente	25-30°	ambiente	ambiente	//
aspirazione emissione	**C.1 (da eliminare nella 2^ fase)**	**C.1 (da eliminare nella 2^ fase)**	**C.1 (da eliminare nella 2^ fase)**			NO	NO	NO	NO	NO	**C.2**	NO	NO	**C.2**	**C.2**	NO	NO	NO	**C.2**	NO	NO	**C.2**	NO	NO	//
scarico acque reflue al depuratore	SI	NO	NO			NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	//
smaltimento rifiuti	//		CER 110198					//	//	//	//	//	//	//	CER 110106	//	//	//	//	//	//	CER 110111	//	//	//