



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

MUSEI CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO PROF. GIOVANNI C.F. VILLA

Vicenza - Museo Civico
già Palazzo Chiericati



PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI
SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - **STRALCIO B**

Stralcio B Spazi Espositivi	Stralcio A Ufficio I.A.T.	Stralcio C Uffici e Bar	Stralcio D Ampliamenti Futuri
--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Progetto ESECUTIVO - ARCHITETTONICO

ALA '800

REV.02
Marzo '2017

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

PE_Arch. EPU_REV.02

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO

Studio di Progettazione

Architetto **EMILIO ALBERTI**

Contrà Porta Padova n. 18 - 36100 Vicenza

Tel./fax. 0444/512723

E-mail: emial@tin.it

PROGETTO STRUTTURALE

SM Ingegneria srl

Prof. Ing. **CLAUDIO MODENA**

Via G.A. Longhin n. 23 35129 Padova

Tel. 049/8070445 - Fax. 049/7929724

E-mail: infopd@smingegneria.it

PROGETTO IMPIANTI

Studio **FRINZI**

Dott. Ing. **BRUNO FRINZI**

Via Pozza Maraschin n. 60 - 36015 Schio (VI)

Tel. / Fax. 0445/520367

E-mail: studio@frinzi.com

DIRETTORE SETTORE
Ing. **DIEGO GALIAZZO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. **GIOVANNI FICHERA**

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE,
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

NOTA BENE:

I prezziari di riferimento adottati per la compilazione dell'EPU sono:

Prezziario Regione Veneto del 2013 e compare nell'elenco dei prezzi unitari con l'abbreviazione PRV;

Per alcune voci non contenute nel Preziario della Regione Veneto si è fatto riferimento al Preziario della Provincia di Trento con abbreviazione PPT.

Comune di Vicenza

Provincia di Vicenza

Elenco Prezzi Unitari

Committente

COMUNE DI VICENZA

Corso Palladio, 98/a

36100 Vicenza (VI)

Descrizione lavori

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
1	A.01.01.a	<p>SCAVO A SEZIONE APERTA ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI FINO A QUALSIASI PROFONDITA' IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA. (E.02.02 PRV)</p> <p>Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.</p> <p>Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. (E.02.02.00 PRV)</p> <p>Articoli senza categoria</p> <p style="text-align: center;">Euro Quattro/10</p>	m ³	4,10
2	A.01.02.a	<p>TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA INERTI. (E.06.06 PRV)</p> <p>Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.</p> <p>Conferimento in discarica autorizzata: inerte proveniente da scavi (E.06.06.a PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Quattordici/56</p>	m ³	14,56
3	A.01.03.a	<p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA. (E.02.04 PRV)</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di profondità fino a m 2.00 (E.02.04.a PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Nove/03</p>	m ³	9,03
4	A.01.04.a	<p>SCAVO DI TERRENO IN MATERIALE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA IN AREA ARCHEOLOGICA INTERNAMENTE AGLI EDIFICI. (E.40.02 PRV)</p> <p>Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina o da demolitore idraulico, in area archeologica, internamente agli edifici, eseguito esclusivamente a mano con massima cautela, sotto la supervisione di un tecnico abilitato, nel prezzo si intende compreso e compensato il maggiore onere derivante dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il trasporto a rifiuto delle eccedenze con relative indennità di discarica.</p> <p>Scavo in area archeologica eseguito a mano all'interno di edifici fino alla profondità di 1,00 m. (E.40.02.a PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Centodiciotto/00</p>	m ³	118,00
5	A.01.05.a	<p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA. (E.02.05 PRV)</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terre sciolte. (E.02.05.a PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Ottantauno/72</p>	m ³	81,72

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
6	A.01.06.a	SCAVO DI PULIZIA GENERALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA FINO ALLA PROFONDITA' DI m. 0.20 (E.02.01 PRV) Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO DI PULIZIA GENERALE (E.02.01.00 PRV) Euro Uno/53	m ²	1,53
7	A.01.07.a	RINTERRI CON MATERIALI IDONEI ALLA COMPATTAZIONE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO. (E.03.03 PRV) Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature. Rinterro con materiale da cava con misto di cava. (E.03.03.a PRV) Euro Venticinque/42	m ³	25,42
8	A.01.08.a	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA. (rif.E.05.02 PRV) Demolizione parziale di fabbricato fori terra, eseguita con mezzi meccanici, compreso eventuali opere provvisorie o di puntellazione, fino al piano di campagna, compreso l'abbassamento, il carico su automezzo, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale di fabbricato fuori terra in muratura di mattoni e solaio in legno. (rif.E.05.02.a PRV) Euro Centodieci/27	m ³	110,27
9	A.01.09.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI. (E.05.04 PRV) Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche. Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10. (E.05.04.a PRV) Euro Ventisette/44	m ²	27,44
10	A.01.10.a	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO, COMPRESA GROSSA E PICCOLA ORDITURA. (E.05.05 PRV) Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. Demolizione di tetti in legno. (E.05.05.00 PRV) Euro Dieci/79	m ²	10,79
11	A.01.11.a	DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA. (E.05.06 PRV) Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. Demolizione di manti di copertura in coppi. (E.05.06.b PRV) Euro Nove/69	m ²	9,69

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
12	A.01.12.a	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI DI OGNI GENERE, FORMA E DIMENSIONE. (E.05.07 PRV) Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di serramenti esterni in legno (E.05.07.a PRV) Euro Ventidue/63	m ²	22,63
13	A.01.12.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI DI OGNI GENERE, FORMA E DIMENSIONE. (E.05.07 PRV) Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di serramenti esterni metallici (E.05.07.c PRV) Euro Diciassette/75	m ²	17,75
14	A.01.13.a	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN PIETRA NATURALE MASSELLO DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE. (E.05.08 PRV) Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio e rimozione pavimentazione in pietra. (E.05.08.00 PRV) Euro Trentasette/28	m ²	37,28
15	A.01.14.b	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI, SOGLIE, PEDATE ED ALZATE IN MARMO O PIETRA. (E.05.09 PRV) Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio e rimozione di pedate ed alzate in marmo o pietra. (rif. E.05.09.00 PRV) Euro Venticinque/00	m	25,00
16	A.01.15.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO OD ASSIMILABILI DELLO SPESSORE COMPLESSIVO UGUALE OD INFERIORE A 20 cm. (E.05.14 PRV) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio. (E.05.14.a PRV) Euro Quattordici/62	m ²	14,62

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
17	A.01.15.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO OD ASSIMILABILI DELLO SPESSORE COMPLESSIVO UGUALE OD INFERIORE A 20 cm. (E.05.14 PRV) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio in gesso rivestito. (E.05.14.b PRV) Euro Ventidue/17	m ²	22,17
18	A.01.15.c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO OD ASSIMILABILI DELLO SPESSORE COMPLESSIVO UGUALE OD INFERIORE A 20 cm. (E.05.14 PRV) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di tavolati in legno e malta paglia intonacata. (rif. E.05.14.a PRV) Euro Ventidue/46	m ²	22,46
19	A.01.15.d	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO OD ASSIMILABILI DELLO SPESSORE COMPLESSIVO UGUALE OD INFERIORE A 20 cm. (E.05.14 PRV) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di controparete in laterizio intonacata. (rif. E.05.14.a PRV) Euro Dodici/00	m ²	12,00
20	A.01.16.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI CON SPESSORE SUPERIORE A 20 cm.(E.05.10.f PRV) Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di strutture verticali superiori a cm 20. Strutture di murature in laterizio. (E.05.10.e PRV) Euro Ottantatre/45	m ³	83,45
21	A.01.16.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI CON SPESSORE SUPERIORE A 20 cm.(E.05.10.f PRV) Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di strutture verticali superiori a cm 20. Breccia per struttura in muratura di laterizio. (E.05.10.f PRV) Euro Centodiciannove/67	m ³	119,67

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
22	A.01.17.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI QUALSIASI SPESSORE COMPRESI GLI INTONACI TRADIZIONALI E GLI EVENTUALI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA. (E.05.12 PRV) Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di strutture orizzontali solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato (E.05.12.b PRV) Euro Trentasette/81	m ²	37,81
23	A.01.17.c	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI QUALSIASI SPESSORE COMPRESI GLI INTONACI TRADIZIONALI E GLI EVENTUALI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA. (E.05.12 PRV) Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di strutture orizzontali : solai con travi ed assito in legno. (E.05.12.c PRV) Euro Ventidue/84	m ²	22,84
24	A.01.18.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE REALIZZATE IN VISTA FUORI LO SPESSORE DELLA MURATURA. (E.05.13 PRV) Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna. Demolizione parziale o totale di canne fumarie. (E.05.13.00 PRV) Euro Quarantatre/88	m ³	43,88
25	A.01.19.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE, FINO AL VIVO DELL'INTONACO DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE CERAMICHE (E.05.15 PRV) Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di rivestimenti ceramici. (E.05.15.00 PRV) Euro Sei/06	m ²	6,06
26	A.01.20.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI IN CALCE O GESSO FINO AL VIVO DELLA MURATURA. (E.05.16 PRV) Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di intonaci interni su muratura in laterizio. (E.05.16.a PRV) Euro Quattordici/45	m ²	14,45

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
27	A.01.21.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA FINO AL VIVO DELLA STRUTTURA. (E.05.17 PRV) Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia. (E.05.17.00 PRV) Euro Sedici/16	m ²	16,16
28	A.01.22.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI DI QUALSIASI TIPO. (E.05.18 PRV) Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di controsoffitti in pannelli metallici. (E.05.18.a PRV) Euro Otto/84	m ²	8,84
29	A.01.22.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI DI QUALSIASI TIPO. (E.05.18 PRV) Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di controsoffitti in pannelli fibra minerali, gesso e gessorivestito. (E.05.18.b PRV) Euro Quattordici/00	m ²	14,00
30	A.01.23.a	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA. (E.05.20 PRV) Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di pavimentazione in più oltre al primo. SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi (E.05.20.c PRV) Euro Otto/36	m ²	8,36
31	A.01.24.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI BATTISCOPA E PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO COMPRESO IL RELATIVO MASSETTO DI SOTTOFONDO PER UNO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A 100 mm. (E.05.21 PRV) Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione parziale o totale di pavimenti e massetti di sottofondo. Pavimenti freddi. (E.05.21.c PRV) Euro Venti/45	m ²	20,45
32	A.01.25.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI IN PROFILI METALLICI NORMALIZZATI. (E.05.25 PRV) Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio di strutture e manufatti metallici : parapetti o similari. (E.05.25.a PRV) Euro Dieci/84	m ²	10,84

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
33	A.01.25.b	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI IN PROFILI METALLICI NORMALIZZATI. (E.05.25 PRV) Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio di strutture e manufatti metallici : scale e strutture portanti (E.05.25.b PRV) Euro Zero/75	kg	0,75
34	A.01.26.a	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI DI QUALSIASI TIPO. (E.05.26 PRV) Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio di corpi sanitari. (E.05.26.00 PRV) Euro Ventitre/03	n	23,03
35	A.01.27.a	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI DI QUALSIASI TIPO. (E.05.27 PRV) Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio di corpi scaldanti. (E.05.27.00 PRV) Euro Dodici/49	n	12,49
36	A.01.28.a	DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI MURATURE DI MATTONI PIENI O MISTA. (E.40.04 PRV) Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. Demolizione a mano di murature in laterizio o pietra andante. (E.40.04.a PRV) Euro Centonovantotto/30	m ³	198,30
37	A.01.28.b	DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI MURATURE DI MATTONI PIENI O MISTA. (E.40.04 PRV) Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si		

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
38	A.01.29.a	intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. Demolizione a mano di muratura in laterizio o pietra in breccia. (E.40.04.b PRV) Euro Duecentoottanta/00 RIMOZIONE E DISFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA DI QUALSIASI TIPO. (E.40.06 PRV) Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi. Rimozione di manto di copertura in coppi. (E.40.06.a PRV) Euro Ventidue/00	m ³	280,00
39	A.01.30.a	RIMOZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN LEGNO, SIA SEMPLICE CHE COMPOSTO. (E.40.07 PRV) Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, orditure secondarie, listelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela, compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile che rimarrà di proprietà dell'amministrazione, il calo a terra con piccoli mezzi meccanici o grù sia fisse che carrellate e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica. Rimozione di solai in legno. (E.40.07.00 PRV) Euro Trentasei/70	m ²	22,00
40	A.01.31.a	RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO DI SOLAIO POSTA A QUALSIASI ALTEZZA (E.40.09 PRV) Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente la smorsamento o il disancoraggio dalla muratura, il calo a terra con piccoli mezzi meccanici o grù sia fisse che carrellate, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto, compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica. Rimozione di travature di solaio ligneo. (E.40.09.00 PRV) Euro Centoventiquattro/10	m ²	36,70
41	A.01.32.a	RIMOZIONE DI INTONACI DI CALCI AEREE CADENTI O FATISCENTI A DISTACCO AGEVOLE DA ESEGUIRSI ESCLUSIVAMENTE A MANO. (E.40.12 PRV) Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscanti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica. Rimozione di intonaci interni su murature verticali (E.40.12.a PRV) Euro Diciassette/00	m ³	124,10
42	A.01.32.b	RIMOZIONE DI INTONACI DI CALCI AEREE CADENTI O FATISCENTI A DISTACCO AGEVOLE DA ESEGUIRSI ESCLUSIVAMENTE A MANO. (E.40.12 PRV) Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscanti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti	m ²	17,00

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
43	A.02.31.a	<p>preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di scarica.</p> <p>Rimozione di Intonaci esterni su murature verticali (E.40.12.b PRV)</p> <p>Euro Quindici/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO.(E.08.19. PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Conglomerato cementizio armato C 25/30 per travi, pilastri, cordoli e solette. (E.08.19.a PRV)</p> <p>Euro Quattrocentoquarantadue/98</p>	m²	15,00
44	A.02.5.a	<p>RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO A MAGLIA QUADRA. (E.08.05 PRV)</p> <p>Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.</p> <p>Rete elettrosaldata a maglia quadra elettrosaldata B450C (E.08.05.00 PRV)</p> <p>Euro Uno/25</p>	m³	442,98
45	A.02.7.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO. (E.08.12 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per platea, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea. (E.08.12.00 PRV)</p> <p>Euro Centonovantaotto/96</p>	kg	1,25
46	A.07.1.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA ESEGUITA CON MORALI A SPIGOLO VIVO (E.20.05 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con pendenza inferiore al 10%, eseguita con morali in legno di abete segato a spigolo vivo, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le banchine, l'adeguato fissaggio delle stesse alla struttura sottostante costituita da muretti continui che saranno contabilizzati a parte, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.</p> <p>Fornitura e posa in opera di orditura portante in legno a bassa pendenza su muretti: carico</p>	m³	198,96

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
47	A.07.2.a	neve e vento fino 2.5 kN/mq (E.20.05.a PRV) Euro Venti/11 POSA DEL MANTO SOTTOCOPPO IN TAVELLE DI RECUPERO. (rif. E.21.06 PRV) Posa in opera di manto sottocoppo di copertura in tavelle piene di laterizio, appoggiate sui listelli di legno di abete sagomati a T (questi ultimi compensati con altra voce), Le tavelle provengono dal recupero, la cernita e la pulitura di quelle precedentemente rimosse nel medesimo manto di copertura, compresa la formazione della malta di calce aerea di allettamento longitudinale, ogni altro onere compreso per dare l'opera perfettamente finita secondo la regola dell'arte. Posa delle tavelle di recupero dalla demolizione.	m²	20,11
48	A.07.3.a	Euro Diciassette/48 COPPI MISTI IN LATERIZIO. (C.27.20.20 PPT) Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi misti, vecchi di recupero dalla precedente copertura per quelli superiori a vista, e nuovi con dentello antiscivolo (coppi canale), eseguita a filari regolari, continui allineati, con sovrapposizione minima di 10 cm, compresa realizzazione della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm interasse massimo 36 cm I coppi nuovi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelivi e conformi alle norme UNI 86226-8635. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Coppi misti in laterizio (C.27.20.20.1 PPT)	m²	17,48
49	A.07.4.a	Euro Quarantaotto/40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Lattonerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm (E.21.21.08 PRV)	m²	48,40
50	A.07.4.b	Euro Quindici/80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri	m	15,80

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
51	A.07.4.c	edili. Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm (E.21.21.09 PRV) Euro Ventisette/10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattenerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm (E.21.21.10 PRV) Euro Trentatre/50	m	27,10
52	A.07.4.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattenerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm (E.21.21.11 PRV) Euro Quarantauno/30	m	33,50
53	A.07.4.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattenerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm (E.21.21.12 PRV) Euro Cinquanta/00	m	41,30
54	A.07.4.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV) Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattenerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il	m	50,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
55	A.07.4.g	<p>puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.</p> <p>Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm (E.21.21.13 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Sessantaquattro/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE IN LAMIERA SAGOMATA. (E.21.21 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattenerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.</p> <p>Lattenerie sagomate a fissaggio diretto: rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm (E.21.21.14 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Novantaotto/10</p>	m	64,00
56	A.07.5.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI IN LAMINATO DI RAME. (E.29.05 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 80 mm. (E.29.05.01 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Ventiotto/10</p>	m	98,10
57	A.07.5.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI IN LAMINATO DI RAME. (E.29.05 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm (E.29.05.02 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trentauno/80</p>	m	28,10
58	A.07.6.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN PANNELLI MULTISTRATO COMUNI. (E.20.12 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	m	31,80

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
59	A.07.7.a	Tavolato spessore 10 mm. (E.20.12.a PRV) Euro Tredici/33 FORNITURA E POSA IN OPERA TAVOLATO DI COPERTURA IN PANNELLI STRATIFICATI OSB. (E.20.14 PRV) Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa tavolato stratificato orientato mm.19 (E.20.14.00 PRV)	m²	13,33
60	A.08.4.a	Euro Undici/97 MANO D'OPERA EDILE Operaio Specializzato. (A.01.02.a PRV)	m²	11,97
61	A.08.4.b	Euro Trenta/19 MANO D'OPERA EDILE Operaio Qualificato. (A.01.02.b PRV)	ora	30,19
62	A.08.4.c	Euro Ventiotto/15 MANO D'OPERA EDILE Operaio Comune. (A.01.02.c PRV)	ora	28,15
63	A.08.5.a	Euro Venticinque/50 ASSISTENZA MURARIA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE. (E.98.10 PRV) Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 15%, compresa la manovalanza in aiuto ai montatori, per un massimo di 60 ore. Assistenza impianto ascensore. (10 - 15%)	ora	25,50
64	A.08.6.a	Euro Zero/10 PONTEGGI (D.03.05 PRV) Formazione di ponteggi: montaggio, smontaggio, trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Ponteggi per la durata dei lavori. (D.03.05.a PRV)	%	0,10
65	A.08.6.b	Euro Tredici/61 PONTEGGI (D.03.05 PRV) Formazione di ponteggi: montaggio, smontaggio, trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Ponteggi per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi. (D.03.05.b PRV)	m²	13,61
66	A.08.7.00	Euro Uno/82 MATERIALI VARI. Fornitura di materiali a piè d'opera per interventi non suscettibili di esatta valutazione valutazione da eseguirsi in economia. Materiali edili in genere.	m²/me	1,82
67	A.09.1.a	Euro Quattromiladuecentodieci/98 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI TIPO UNI. (E.12.10 PRV) Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12 Tavolato in mattoni pieni di spessore cm. 12 (E.12.10.00 PRV)	m²	4.202,98
68	A.09.12.a	Euro Settantauno/96 MURATURA IN MATTONI A DUE TESTE, IN OPERA CON MALTA BASTARDA. (E.12.03 PRV) Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25. Muratura a due teste (E.12.03.00 PRV)	m²	71,96

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
69	A.09.2.a	<p style="text-align: center;">Euro Quattrocentottanta/63</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO VERTICALE PER INTERNI, REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO DI DUE LASTRE DI GESSO RIVESTITO. (E.19.01 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autopерforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO (E.19.01.00 PRV)</p>	m²	480,63
70	A.09.3.a	<p style="text-align: center;">Euro Quarantatre/54</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PREFABBRICATO RETTILINEO (E.12.35 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte a scomparsa: dimensioni nette passaggio 90x210 cm (E.12.35.a PRV)</p>	m²	43,54
71	A.09.3.b	<p style="text-align: center;">Euro Duecentocinquantaotto/80</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PREFABBRICATO RETTILINEO (E.12.35 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente</p>	cad	258,80

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
72	A.09.4.a	<p>richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte a scomparsa: dimensioni nette passaggio 120x210 cm (E.12.35.b PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trecentoquaranta/32</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO VERTICALE PER INTERNI, REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO DI QUATTRO LASTRE IN GESSO RIVESTITO (E.19.02 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE (E.19.02.00 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Cinquantaquattro/96</p>	cad	340,32
73	B.01.22.a	<p>INTONACO CIVILE, IN OPERA SU PARETI E SOFFITTI. (E.18.02 PRV)</p> <p>Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portaintonaco.</p> <p>Intonaco civile su superfici interne. (E.18.02.a PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Ventitre/00</p>	m²	54,96
74	B.01.27.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI. (E.18.09 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del</p>	m²	23,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
75	B.01.28.a	<p>materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni.(E.18.09.00 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Venticinque/94</p> <p>FORNITURA E POSA DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI. (E.40.24 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza o profondità, su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzafo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arriciatura e stabilizzazione a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzafo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.</p> <p>Formazione di intonaco a calce per esterni. (E.40.24.00 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trentacinque/20</p>	m²	25,94
76	B.02.02.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO DI SINGOLE LASTRE DI GESSO RIVESTITO. (E.19.09 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito. (E.19.09.00 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trentadue/24</p>	m²	35,20
77	B.02.02.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO DI SINGOLE LASTRE DI GESSO RIVESTITO. (E.19.09 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito REI 120. (rif. E.19.09.00 PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Quarantacinque/00</p>	m²	32,24
			m²	45,00

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
78	B.03.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO/ESTERNO. (E.28.01 PRV) Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile abitazione bianche per interni. (E.28.01.a PRV) Euro Otto/08	m ²	8,08
79	B.03.02.a	ESECUZIONE DI VELATURA SUPERFICIALE DI INTONACI SUPERSTITI E VOLTE IN PIETRA. (E.40.71 PRV) Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani di pittura a calce e terre coloranti naturali, compresi l'esecuzione di campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. Velatura di intonaci su pareti verticali (E.40.71.a PRV) Euro Sedici/33	m ²	16,33
80	B.03.02.b	ESECUZIONE DI VELATURA SUPERFICIALE DI INTONACI SUPERSTITI E VOLTE IN PIETRA. (E.40.71 PRV) Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani di pittura a calce e terre coloranti naturali, compresi l'esecuzione di campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. Velatura di intonaci su soffitti o volte (E.40.71.b PRV) Euro Sedici/33	m ²	16,33
81	B.03.03.a	PULIZIA DELLA SUPERFICIE DI TRAVI E TAVOLATI IN LEGNO. (E.40.72 PRV) Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbatrice a pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano, compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. Sabbatura di superfici lignee per travi in legno. (E.40.72.a PRV) Euro Venticinque/10	m ²	25,10
82	B.03.03.b	PULIZIA DELLA SUPERFICIE DI TRAVI E TAVOLATI IN LEGNO. (E.40.72 PRV) Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbatrice a pressione adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano, compresi la sabbia quarzifera di piccolo diametro, il recupero della sabbia stessa, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. Sabbatura di superfici lignee per tavolati (E.40.72.b PRV) Euro Venti/50	m ²	20,50
83	B.03.06.a	RIMOZIONE DI SCIALBATURE, O DI SOTTILI STRATI DI PITTURA, SOVRAPPOSTE AGLI ELEMENTI LAPIDEI TRAMITA L'APPLICAZIONE DI IMPACCHI. (E.40.75 PRV) Rimozione di scialbature, o di sottili strati di pittura, sovrapposte agli elementi lapidei tramite l'applicazione di impacchi di polpa di carta confezionati in soluzione con sostanze chimiche in sospensione da utilizzare nella formulazione più idonea alle specifiche caratteristiche ed alla natura della sostanza da rimuovere (miscele complessati, solventi, soluzioni leggermente basiche o acide). la lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente con spazzole di fibra vegetale o con bisturi, l'applicazione dell'impacco conformemente alla formulazione ed ai tempi determinati nel corso delle campionature, l'asportazione dell'impacco e la fase finale della pulizia con l'azione combinata di spazzole vegetali, bisturi e leggeri spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia finale, compresi inoltre gli		

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
84	B.03.08.a	<p>oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei Esecuzione di impacchi per la rimozione delle scialbature. (E.40.75.00 PRV) Euro Cinquantaquattro/10</p> <p>SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO (B.33.40.5 PPT) Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici, quali serramenti interni e parapetti, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. Applicazione a rullino e pennello. (B.33.40.5.5 PPT) Euro Trenta/42</p>	m²	54,10
85	B.03.08.b	<p>SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO (B.33.40.5 PPT) Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici, quali serramenti interni e parapetti, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. Applicazione a spruzzo. B.33.40.5.10 PPT) applicazione a spruzzo Euro Ventiquattro/35</p>	m²	30,42
86	C.01.01.a	<p>VESPAIO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI CONTRO TERRA. (E.13.01 PRV) Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale. Vespaio di sottofondo in ghiaia di spessore fino a cm 25. (E.13.01.a PRV) Euro Tredici/76</p>	m²	24,35
87	C.01.02.a	<p>MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COMPRESA RETE ELETTROSALDATA. (E.13.03 PRV) Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm², gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10. Massetto in conglomerato cementizio classe Rck 25 N/mm². (E.13.03.00 PRV) Euro Trentaquattro/44</p>	m²	13,76
88	C.01.03.a	<p>FORNITURA E POSA DI MASSETTO COMUNE DELLO SPESSORE DI 6 CM. PER SOTTOFONDO AI PAVIMENTI. (E.13.07 PRV) Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati</p>	m²	34,44

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
89	C.01.04.a	gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di massetto comune. (E.13.07.00 PRV) Euro Quattordici/09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE. (E.13.12 PRV) Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito. (E.13.12.00 PRV) Euro Diciassette/86	m ²	14,09
90	C.01.05.a	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DELLO SPESSORE DEI MASSETTI ALLEGGERITI. (E.13.13 PRV) Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. Sovrapprezzo al massetto alleggerito. (E.13.13.00 PRV) Euro Due/94	m ²	17,86
91	C.01.08.a	IMPERMEABILIZZAZIONE CON UNO STRATO DI GUAINA ARMATA. (E.16.03 PRV) Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer. Impermeabilizzazione con guaina armata con T.N.T. DI mm. 4 (E.16.03.00 PRV) Euro Quattordici/76	m ²	2,94
92	C.01.11.a	FORNITURA E POSA DI MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA TRAPUNTATO. (E.16.06 PRV) Fornitura e posa di materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio, di spessore cm 5. Materassino di lana di roccia di cm.5. (E.16.06.00 PRV) Euro Dieci/69	m ²	14,76
93	C.02.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE CERAMICHE. (E.14.04 PRV) Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa di pavimento ceramico pressato: finitura superficiale grezza (E.14.04.a PRV) Euro Trentotto/83	m ²	10,69
94	C.02.02.a	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES (E.14.05 PRV) Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate	m ²	38,83

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
95	C.02.03.a	<p>grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Finitura superficiale grezza.</p> <p style="text-align: center;">Euro Quarantatre/64</p> <p>PAVIMENTO IN PIETRA O MARMO (B.21.20.5 PPT)</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra o marmo eseguito in lastre dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm</p> <p style="text-align: center;">Euro Ottantasette/29</p>	m²	43,64
96	C.02.04.a	<p>POSA IN OPERA E INTEGRAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO. (rif. E.40.80 PRV)</p> <p>Posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura rettangolare, conforme all'esistente, con materiale litoide simile all'esistente, eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di 15 cm di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di sabbia; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale.</p> <p>Posa in opera e integrazione pavimentazione in marmo esistente. (rif. E.40.80. PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Centodieci/20</p>	m²	87,29
97	C.02.05.a	<p>PAVIMENTO IN MARMO (B.21.20.5 PPT)</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo, eseguito in lastre dello spessore di 16-17 mm e delle dimensioni di 25x50 cm, 30x60 cm o 30x30 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto</p>	m²	110,20

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
98	C.02.06.a	della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Botticino classico Euro Sessantaquattro/37 ZOCOLINO IN MARMO PER PAVIMENTI (B.21.20.25 PPT) Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. botticino classico botticino classico	m²	64,37
99	C.02.07.a	Euro Dodici/16 PEDATE IN MARMO (B.21.30.75 PPT) Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La pedata, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia antisdrucchiolo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Botticino classico	m	12,16
100	C.02.08.a	Euro Centonovantacinque/80 ALZATE IN MARMO (B.21.30.80 PPT) Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scurello lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Botticino classico	m²	195,80
101	C.02.09.a	Euro Centosettantasette/70 ZOCOLINO IN MARMO PER GRADINI (B.21.20.30 PPT) Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la	m²	177,70

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
102	C.02.10.a	sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Botticino classico Euro Tredici/60 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 14 mm (B.18.20.145 PPT) Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefinito con strato nobile di 5 mm, dello spessore complessivo di 14 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 80-100x400-1300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rovere prima scelta.	cad.	13,60
103	C.02.11.a	Euro Centodiciassette/45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA A TESSITURA OMOGENEA. (E.14.13 PRV) Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su tutta la superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da conglomerato confezionato a macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 3.25 e 500 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con grana dal n° 2 al n° 10 ed eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la semina a mano a tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, la battitura, la rullatura, la levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in tempi successivi, il taglio in profondità e l'inserimento di lastrine Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana (E.14.13.00 PRV)	m²	117,45
104	C.02.12.a	Euro Ottantatre/41 MAGGIORAZIONE AI PAVIMENTI ALLA VENEZIANA PER L'ESECUZIONE DI CORNICI LINEARI. (E.14.14 PRV) Maggiorazione ai pavimenti alla veneziana a tessitura omogenea per l'esecuzione di cornici lineari perimetrali a semplice disegno e larghezza costante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO ALLA VENEZIANA (E.14.14.00 PRV)	m²	83,41
105	C.02.13.a	Euro Ventiquattro/07 FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO. (E.15.13 PRV) Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio di sezione 70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale verniciata nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	24,07

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
106	C.03.01.c	<p>Legno: Rovere (E.15.13.a PRV) Euro Sette/50</p> <p>FORNITURA E POSA DI RIQUADRI DI PORTE E FINESTRE. (E.40.78. PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di riquadri di porte e finestre in pietra d'Istria, Biancone o pietra Piasentina o similari di sezione quadra, bocciardate sui lati a vista, compreso la demolizione in breccia della muratura in mattoni o pietra esistente per l'alloggiamento delle stesse, le opere murarie di fissaggio, il ripristino della muratura, le stuccature, il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, le opere provvisorie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.</p> <p>Riquadri in pietra di Vicenza con sezione fino a dmq. 225 Euro Duecentocinquanta/00</p>	m	7,50
107	C.03.02.a	<p>PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI DA ESEGUIRE CON MICROSABBIATURA DI PRECISIONE. (E.40.73 PRV)</p> <p>Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbiatura di precisione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. La lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, il noleggio, il trasporto ed il ritrasformo di un idoneo impianto dotato di ugelli widia da 0,4 a 1,8 mm, di dosaggio elettronico della quantità delle polveri abrasive, di un efficiente sistema di regolazione della pressione, di una unità di filtraggio e di disidratazione delle polveri, la fornitura dell'abrasivo più adatto alle peculiarità del litotipo (in ogni caso di durezza inferiore a quella del materiale trattato), la realizzazione di una protezione con teli di nylon adatta ad impedirne la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano, l'onere dell'abbigliamento di protezione per gli operatori, l'applicazione della microsabbiatura per l'esatto periodo di tempo det</p> <p>Pulizia di elementi lapidei con microsabbiatrice senza aspirazione delle polveri. (E.40.73.a PRV) Euro Novantanove/80</p>	m	250,00
108	C.03.02.b	<p>PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI DA ESEGUIRE CON MICROSABBIATURA DI PRECISIONE. (E.40.73 PRV)</p> <p>Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbiatura di precisione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. La lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, il noleggio, il trasporto ed il ritrasformo di un idoneo impianto dotato di ugelli widia da 0,4 a 1,8 mm, di dosaggio elettronico della quantità delle polveri abrasive, di un efficiente sistema di regolazione della pressione, di una unità di filtraggio e di disidratazione delle polveri, la fornitura dell'abrasivo più adatto alle peculiarità del litotipo (in ogni caso di durezza inferiore a quella del materiale trattato), la realizzazione di una protezione con teli di nylon adatta ad impedirne la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano, l'onere dell'abbigliamento di protezione per gli operatori, l'applicazione della microsabbiatura per l'esatto periodo di tempo det</p> <p>Pulizia di elementi lapidei con microsabbiatrice con aspirazione delle polveri. (E.40.73.b PRV) Euro Centodieci/20</p>	m ²	99,80
109	D.01.01.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE APRIBILI AD UNA O PIU' ANTE. (E.23.24 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57, a 1 battente e 2 battenti completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere tipo anuba in acciaio bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri interni o esterni; la verniciatura ecologica all'acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. MISURAZIONE ESTERNO TELAIO.</p> <p>Infissi esterni per finestre e portefinestre in abete. (E.23.24.a PRV) Euro Centoottantadue/00</p>	m ²	110,20
			m ²	182,00

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
110	D.01.02.a	COMPENSO AGGIUNTIVO AGLI INFISSI IN LEGNO PER ANTA E RIBALTA. (E.23.25 PRV) Compenso aggiuntivo agli infissi in legno realizzati con meccanismo di anta e ribalta. Compenso aggiuntivo per meccanismo di anta e ribalta. (E.23.25.00 PRV) Euro Settanta/00	n	70,00
111	D.01.03.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE D'OSCURO IN LEGNO, A DUE O PIU' ANTE. (E.23.26 PRV) Fornitura e posa in opera di ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; I dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. " Ante d'oscuro o scuretti in legno di abete. (E.23.26.a PRV) Euro Centocinque/00	m ²	105,00
112	D.01.04.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE TAMBURATE LISCE LACCATE. (E.23.05. PRV) Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. Finitura opaca: ad un battente fino a mq.1,60 Euro Quattrocentododici/00	n	412,00
113	D.01.04.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE TAMBURATE LISCE LACCATE. (E.23.05. PRV) Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di		

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
114	D.01.05.a	<p>tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.</p> <p>Finitura opaca: ad un battente oltre i mq.1,60</p> <p>Euro Duecentocinquantacinque/00</p> <p>FORMAZIONE DI USCITA PER MANUTENZIONE TETTO. (E.23.41. PRV)</p> <p>Formazione di uscita per manutenzione tetti manuale con apertura a vasistas di 67°, completa di raccordo. Passaggio libero 70x120 (LxH, cm), area apribile utile 0,84 mq. Telaio e battente in pino massiccio stratificato, trattato con sostanze imputrescenti, impregnante e doppio strato di vernice a base d'acqua. Maniglione con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente con funzione di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere. Ribaltamento del battente a 180° con chiavistello di bloccaggio. Apertura servo-assistita con blocco a battente aperto di 67°. Rivestita all'esterno in rame o alluminio plastificato grigio (RAL 7043). Completa di vetrata isolante stratificata antivandalismo classe P2A - UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, autopulente [(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)]. Ufinestra=1,4 W(m²K), Uvetro=1,1 W(m²K), Utelaio=1,5 W(m²K), Rw=35dB, g=0,56, tenuta aria=classe 3, trasmittanza luce tv=0,77, resistenza all'impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1). Predisposta per l'installazione di tende interne manuali. Inclusa posa in opera a regola d'arte con foro predisposto.</p> <p>Uscita per linea vita passaggio libero 70X120cm., area apribile 0,84 mq. Uscita per linea vita, vetrata stratificata, bassoemissiva, b78Xh118 (0,92 mq).</p> <p>Euro Settecentoventisette/00</p>	m²	255,00
115	D.01.09.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE. (E.23.01 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.</p> <p>Porte interne base in noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60 (E.23.01.b PRV)</p> <p>Euro Centoventitre/00</p>	n	727,00
			m²	123,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
116	D.02.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO PER INFERRIATE. (E.40.89 PRV) Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate, comprese le saldature, i tagli, gli sfridi e gli ancoraggi, il trattamento con una mano di antiruggine e due mani di colore ad olio, l'eventuale piombatura nei punti di collegamento con elementi di pietra, assistenze murarie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. A lavorazione semplice. Euro Dodici/80	kg	12,80
117	D.02.02.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO. (E.40.90 PRV) Fornitura e posa in opera di inferriate realizzate con profili in ferro battuto lavorati e forgiati a mano, comprese le assistenze murarie per la posa, i tagli, gli sfridi, le saldature, la tinteggiatura con due mani di smalto ferromicaceo. Compreso altresì l'eventuale piombatura nei punti di collegamento con elementi di pietra, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO Euro Quindici/60	kg	15,60
118	D.02.03.b	FORNITURA E POSA DI CANCELLATE DI FERRO. (E.27.03. PRV) Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza fodrina di lamiera. Cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai. (E.27.03.b) Euro Due/90	kg	2,90
119	D.02.04.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE). (F.8.01. PRV) Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisorie: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per griglie o manufatti leggeri. (F.8.01.a PRV) Euro Due/98	kg	2,98
120	D.02.04.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE). (F.8.01. PRV) Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisorie: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti. (F.8.01.b PRV) Euro Uno/97	kg	1,97
121	D.02.05.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO A UN BATTENTE ISOLANTE REI 60. (E.26.01 PRV) Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e		

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
122	D.02.06.d	<p>bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco REI 60 ad un battente, luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL (E.26.01.b PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trecentonove/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFOCO ISOLANTE A DUE BATTENTI REI 60. (E.26.02 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. "</p> <p>Fornitura e posa di porte tagliafuoco a due battenti, luce netta di passaggio 180x210 (90+90) – finitura tinte RAL (E.26.02.d PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Cinquecentosessantacinque/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO ISOLANTE A UN BATTENTE REI 120. (E.26.04 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito</p>	n	309,00
123	D.02.07.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO ISOLANTE A UN BATTENTE REI 120. (E.26.04 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito</p>	n	565,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
124	D.02.07.d	<p>dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL (E.26.04.b PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Trecentocinquanta/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO ISOLANTE A UN BATTENTE REI 120. (E.26.04 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL (E.26.04.d PRV)</p> <p style="text-align: center;">Euro Quattrocentoventicinque/00</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO ESTERNO. (E.27.13 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chisura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da: - elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento; - pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il collaudo; - alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di</p>	n	350,00
125	D.02.08.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO ESTERNO. (E.27.13 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chisura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da: - elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento; - pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il collaudo; - alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di</p>	n	425,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
126	D.02.09.b	<p>fumo locali od a centrali di fumo esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed accessori necessari per la posa, idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico. (E.27.13.00 PRV)</p> <p>Euro Centottanta/00</p> <p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI DI ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO A TAGLIO TERMICO. (E.25.09 PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron.Spessore profili 50-55 mm a taglio termico Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.</p> <p>- doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Serramenti e porte finestre in alluminio a un battente a taglio termico: serramento base 70x150 (1,05 mq) (E.25.09.b PRV)</p> <p>Euro Trecentotrentacinque/98</p>	n	180,00
127	D.02.10.d	<p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI ESEGUITI CON PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO A TAGLIO TERMICO. (E.25.10. PRV)</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.</p> <p>-doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. "</p> <p>Serramenti e porte finestre in alluminio a due battenti a taglio termico: serramento base</p>	n	335,98

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
128	D.02.11.a	120x220 (2,64 mq) (E.25.10.d PRV) Euro Seicentoventiquattro/65 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO. (E.25.14 PRV) Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere; -doghe ad interruzione del ponte termico, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifiili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti e porte finestre in alluminio oscillobattente (ANTA-RIBALTA) a taglio termico.Serramento base 70x130 (0,91 mq) (E.25.14.a PRV) Euro Trecentonovantasette/44	n	624,65
129	D.02.12.c	VARIAZIONE PERCENTUALE SUL PREZZO PER FINITURE DIVERSE DA QUELLE BASE. (E.25.22 PRV) Variazioni percentuale sul prezzo di applicazione per finiture dell'alluminio diverse da quelle base. Variazioni per finiture diverse: verniciatura con colori speciali in aumento, nella misura dell'8% (E.25.22.c PRV) Euro Zero/08	n	397,44
130	D.02.13.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPIORTA UNIVERSALE A PAVIMENTO. (E.27.05 PRV) Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte destre, sinistre ed a vento, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire azione di chiusura a partire da 175°, velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: - regolatore di velocità e colpo finale; - dispositivo di fermo costante regolabile; - ammortizzatore d'apertura; - piastra di copertura in acciaio inox od in ottone. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. " Fornitura e posa in opera di chiudiporta a pavimento per porte con larghezza max. 0,95 e peso max. 100 kg (E.27.05.a PRV) Euro Duecentotrentacinque/00	%	0,08
131	D.02.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPIORTA UNIVERSALE A PAVIMENTO. (E.27.05 PRV) Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte destre, sinistre ed a vento, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire azione di chiusura a partire da 175°, velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di: - regolatore	n	235,00

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
132	D.02.15.a	di velocità e colpo finale; - dispositivo di fermo costante regolabile; - ammortizzatore d'apertura; - piastra di copertura in acciaio inox od in ottone. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. " Fornitura e posa in opera di chiudiporta a pavimento per porte con larghezza max. 1,40 e peso max. 300 kg (E.27.05.b PRV) Euro Quattrocentoventisette/00	n	427,00
133	D.02.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO. (E.26.24 PRV) Per porte ad un battente (E.26.24.a PRV) Euro Centottanta/00	n	180,00
134	D.02.22.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO. (E.26.24 PRV) Per porte a due battenti (E.26.24.b PRV) Euro Quattrocentoventicinque/00	n	425,00
135	D.03.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESEGUITI CON PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO VERNICIATI BIANCHI. (E.25.02 PRV) Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. " SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq) (E.25.02.d PRV) Euro Cinquecentoundici/38	n	511,38
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATA ISOLANTE UNI 7171. (E.24.07. PRV) Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da: - lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm; - distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici. - lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. " Vetrata isolante base. (E.24.07.00) Euro Trentatre/00	m ²	33,00

Vicenza, 31/03/2017

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
136	D.03.02.a	SOVRAPPREZZO ALLA VETRATA ISOLANTE BASE. (E.24.08 PRV) Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm. Sovrapprezzo per intercapedini: > 12 mm intercapedine 12-16 mm. (E.24.08.a PRV) Euro Uno/42	m ²	1,42
137	D.03.03.a	FORNITURA E POSA ALL'INTERNO DI VETRATA ISOLANTE DI PROFILATI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STESSA. (E.24.19 PRV) Fornitura e posa in opera all'interno della vetrata isolante di profilati per la suddivisione della stessa in riquadri eseguiti a disegno, compreso ogni maggior onere ed accessorio necessario per l'esecuzione della vetrata. Profilati interni con doppio distanziatore. (E.24.19.a PRV) Euro Dodici/00	m	12,00
138	D.03.04.a	SOVRAPPREZZO ALLA VETRATA ISOLANTE CON LASTRA DI CRISTALLO STRATIFICATO. (E.24.14. PRV) Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato. A seconda degli spessori del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in: - antinfortuno (ferite a persona): 3+3 e 4+4; - antinfortuno (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB 0.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52. " Una lastra 3+3 una lastra 3+3 mm PVB 0,38. (E.24.14.a PRV) Euro Diciotto/52	m ²	18,52
139	D.03.05.a	FORNITURA E POSA ALL'INTERNO DI VETRATA ISOLANTE DI VETRI LEGATI A PIOMBO. Fornitura e posa all'interno della vetrata isolante di vetrate impiegando vetro da restauro incolore, di tipo Lamberts e Sain-Just soffiato a bocca, ottenuto con sabbie quarzifere. Legatura con trafilato di piombo piatto da mm. 7 di matrice antica, saldato nelle giunture con stagno al 60%. Le vetrate, una volta finite, saranno inserite entro le vetrate isolanti a vetrocamera, aventi perimetralmente i canali distanziatori in alluminio contenenti i sali disidratanti, compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Misure reali della vetrata. Con disegno a rettangoli smussati. Euro Trecentotrenta/00	m ²	330,00
140	E.01.01.a	FORNITURA E POSA DI ASCENSORE. Fornitura e posa di ascensore tipo MonoSpace 500 di portata e capienza 1000 kg / 13 persone con velocità 1 m/s, corsa 8.54 m, con 4 fermate e 4 servizi sul lato principale. L'ascensore dovrà essere conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: - Nuovi requisiti della norma EN81-20 (migliorativi rispetto alla precedente norma EN81-1) - Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2005 e UNI EN 12016:2005 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) - EN81-70: norma di riferimento per l'accessibilità agli ascensori. Il vano dovrà avere dimensioni 2140 mm larghezza x 1850 mm profondità, con fossa 1050 mm. e testata 3800 mm. al netto dei ganci, prestando comunque attenzione al tipo di ciellino scelto. Componenti meccanici: contrappeso telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento, pani di acciaio o ghisa sono inclusi. Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti, forniti dalla ditta costruttrice l'ascensore e installati in cantiere. Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione, funi per cabina e contrappeso saranno forniti in quantità e dimensioni rispondenti alle normative vigenti. Cabina con dimensioni 1450 mm larghezza x 1550 mm profondità x 2100 mm altezza. L'intelaiatura di cabina è in acciaio ed è equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina sarà realizzata con pannelli in acciaio con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione sarà garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e superiore della cabina. La cabina è dotata di un singolo accesso. Cielino e illuminazione della cabina con illuminazione diretta con faretti LED, sarà in lamiera verniciata P50 - Bianco Opaco (RAL 9010) . Le pareti saranno costituite da pannellatura		

Elenco Prezzi Unitari

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA '800 - 2° lotto - STRALCIO B

N°	Codice	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Prezzo €
		<p>verticale per la parte destra in lamiera verniciata P50 - Bianco Opaco (RAL 9010); la parete di fondo in lamiera antimacchia R30 - Grigio Nordico, parete sinistra in lamiera verniciata P50 - Bianco Opaco (RAL 9010). La parete frontale/compensativi in lamiera antimacchia R30 - Grigio Nordico.</p> <p>Pavimento Vinile VF20 - Grigio Cenere. Con specchio a larghezza parziale e altezza totale posizionato su parete di fondo e corrimano posizionato su parete laterale sinistra tubolare con terminali arrotondati in acciaio satinato. Bottoniera con display LCD ad altezza intermedia in acciaio satinato e pulsanti quadrati con indicazione in rilievo per non vedenti, collare verde per pulsante piano principale, collare giallo per pulsante di allarme, pulsante chiusura porta e pulsante apertura porta e pulsante di allarme. Funzioni aggiuntive: CRB A - Segnale sonoro di registrazione chiamata al piano e in cabina - Spegnimento automatico luce cabina, in stand-by. Porte con dimensione 1000 mm. Larghezza x 2000 mm. altezza, con apertura mediante due pannelli apertura centrale, con colore Bianco Opaco (RAL 9010) e dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è fissata sulla soglia.</p> <p>Soglia porta di cabina con copertura in profilo in acciaio inox con copertura in alluminio. Porte di piano con portale standard - Bianco Opaco (RAL 9010) Soglia con copertura, nel vano per spessore pavimento 0..120mm. in profilo in acciaio inox con copertura in alluminio. Bottoniere e segnalazioni ai piani con doppio pulsante per selezionare salita o discesa, con placca in acciaio satinato, retro-illuminazione pulsanti color bianco, montaggio sul portale. Indicatori di piano: display a tutti i piani in acciaio satinato, display del tipo LCD, segnalazioni di piano montate sul portale.</p> <p>Dispositivi impianto: - Sirena di allarme al piano principale - Livellamento accurato ai piani - Sintesi vocale completa - Apertura porte anticipata - Luce di emergenza in cabina - Ritorno al piano automatico, batteria inclusa e dispositivo di riporto al piano installato in testata all'interno del vano di corsa. Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore - Riporto al piano in caso di incendio con porte aperte - Interfono di emergenza, cabina - quadro - Dispositivo di comunicazione bidirezionale - Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di emergenza - Ritorno e stazionamento al piano principale, porte chiuse.- Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa - Elettrificazione senza canalina, filtri armoniche per garantire la compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante. Protezione tra portale e vano.</p> <p>Azionamento tipo EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza riduzione (gearless) e lubrificanti. Potenza motore 5.7 kW, Corrente nominale 15 A, Corrente avviamento 18 A. Corrente nominale, con illuminazione 19 A Corrente avviamento, con illuminazione 21 A. Tensione di alimentazione motore 3 x 400 V, 50 Hz, tensione di alimentazione illuminazione cabina 230 V, 50 Hz.</p> <p>Motore Macchinario posto all'interno del vano di corsa e ancorato alle guide di scorrimento della cabina. Manovra collettiva completa e memorizzata. Pannello di accesso per la manutenzione posizionato all'ultimo piano. Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza. Opzioni incluse : - Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto dalla Direttiva europea 2014/33/UE - Movimentazione orizzontale dei materiali da area di scarico a area di deposito - Trasporto dei materiali con camion piccolo con gru - Movimentazione orizzontale dei materiali da area di scarico a area di deposito - Scarico dei materiali in cantiere - Smaltimento materiali di risulta in discarica come da Normativa Vigente - Tasselli chimici per fissaggio guide e porte in vano in mattoni forati, alveolari o muratura piena. Ogni altro onere completo per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa ascensore di portata e capienza 1000 kg / 13 persone.</p> <p style="text-align: center;">Euro Trentaunomila/00</p>	a corpo	31.000,00

Vicenza, 31/03/2017