


CANALIZZAZIONI - Tipologia, isolamento e finitura					
Rete circuito	Posizione	Tipologia Canalizzazione	Tipologia isolamento	Spessore	Finitura (se in vista)
CANALI DI ESTRAZIONE ARIA DAI SERVIZI IGIENICI	Sopra ai controsoffitti	Canalizzazioni spiraltate in lamiera di acciaio zincata, conformi EN 12101			
CANALI DI VENTILAZIONE MECCANICA	All'esterno	Canali preisolati in poliuretano/aluminio, classe "B" di tenuta secondo UNI EN 13403	Poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC e HFC - Densità 50-54 g/m³ Conducività a 10°C: 0.022 W/mK Classe reazione al fuoco 0-1	Spessore 30,5 mm	Trattamento con vernice impermeabilizzante "Gum Skin"
CANALI DI VENTILAZIONE MECCANICA	All'interno	Canali preisolati in poliuretano/aluminio, classe "B" di tenuta secondo UNI EN 13403	Poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC e HFC - Densità 50-54 g/m³ Conducività a 10°C: 0.022 W/mK Classe reazione al fuoco 0-1	Spessore 20,5 mm	
CANALI DI ESTRAZIONE ARIA CUCINA	Dappertutto	Canalizzazioni spiraltate in lamiera di acciaio zincata, conformi EN 12101, classe "B" di tenuta secondo UNI EN 13403			
CANALI DI IMMISSIONE ARIA CUCINA	All'esterno	Canalizzazioni spiraltate in lamiera di acciaio zincata, conformi EN 12101, classe "B" di tenuta secondo UNI EN 13403	Materassino di lana minerale ricoperta da carta kraft e alluminio retinata. Conducività termica a 10°C: 0.032 W/mK, classe di reazione al fuoco A1	Spessore 50 mm	Finitura in alluminio, spessore 8/10 mm, comprese curve e componentistica
CANALI DI IMMISSIONE ARIA CUCINA	All'interno	Canalizzazioni spiraltate in lamiera di acciaio zincata, conformi EN 12101, classe "B" di tenuta secondo UNI EN 13403	Materassino di lana minerale ricoperta da carta kraft e alluminio retinata. Conducività termica a 10°C: 0.032 W/mK, classe di reazione al fuoco A1	Spessore 50 mm	
CANALI DI PRESA ARIA VENTILATORI DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI ANTINCENDIO	All'interno	Canalizzazioni in calcosilicato, con giunti di tenuta, autoportanti, dotate di certificazione EH20 per la specifica applicazione.		Spessore 50 mm	

TUBAZIONI - Tipologia, isolamento e finitura					
Rete circuito	Posizione	Tipologia tubazione	Tipologia isolamento	Spessore	Finitura (se in vista)
ACQUA CALDA RISCALDAMENTO	Centrali tecnologiche	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50	Coppelle in lana minerale, densità almeno 50 kg/m³ Conducività a 40°C: 0.040 W/mK, classe di reazione al fuoco A1. Legatura con filo di ferro zincato	da DN 15 - DN 25: spessore 30 mm da DN 32 - DN 40: spessore 40 mm da DN 50 - DN 65: spessore 50 mm da DN 80 e oltre: spessore 60 mm	Finitura in PVC, comprese curve e componentistica. Valvole con scatola preformata in 2 pezzi con fascette a stringere.
ACQUA CALDA RISCALDAMENTO	All'esterno	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50	Coppelle in lana minerale, densità almeno 50 kg/m³ Conducività a 40°C: 0.040 W/mK, classe di reazione al fuoco A1. Legatura con filo di ferro zincato	da DN 15 - DN 25: spessore 30 mm da DN 32 - DN 40: spessore 40 mm da DN 50 - DN 65: spessore 50 mm da DN 80 e oltre: spessore 60 mm	Finitura in alluminio, spessore 8/10 mm, comprese curve e componentistica. Valvole con scatola preformata di tipo smontabile con chiusura a leva
ACQUA CALDA/REFRIGERATA	Distribuzioni interne	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50	Isolamento in guaina elastomerica a cellule chiuse Conducività a 0°C: 0.036 W/mK, classe di reazione al fuoco B <sub>s</sub> =s3, d0 e B <sub>s</sub> =s2, d0 lungo le vie di fuga. Fattore di resistenza diff. vapore acqueo >= 7000	da DN 15 - DN 25: spessore 9 mm da DN 32 - DN 40: spessore 13 mm da DN 50 e oltre: spessore 19 mm	
ACQUA REFRIGERATA	All'esterno	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50	Isolamento in guaina elastomerica a cellule chiuse Conducività a 0°C: 0.036 W/mK, classe di reazione al fuoco B <sub>s</sub> =s3, d0 e B <sub>s</sub> =s2, d0 lungo le vie di fuga. Fattore di resistenza diff. vapore acqueo >= 7000	da DN 15 - DN 32: spessore 25 mm da DN 40 - DN 250: spessore 32 mm da DN300: spessore 50 mm	Finitura in alluminio, spessore 8/10 mm, comprese curve e componentistica. Valvole con scatola preformata di tipo smontabile con chiusura a leva
ACQUA CALDA SANITARIA E RICIRCOLO	Centrali tecnologiche	Tubazioni multistrato in Pe-Xa/aluminio in verghe giuntate con tecnica "pressfitting"	Coppelle in lana minerale, densità almeno 50 kg/m³ Conducività a 40°C: 0.040 W/mK, classe di reazione al fuoco A1. Legatura con filo di ferro zincato	da DN 15 - DN 25: spessore 30 mm da DN 32 - DN 40: spessore 40 mm da DN 50 - DN 65: spessore 50 mm da DN 80 e oltre: spessore 60 mm	Finitura in PVC, comprese curve e componentistica. Valvole con scatola preformata in 2 pezzi con fascette a stringere.
ACQUA FREDDA SANITARIA	Centrali tecnologiche	Acciaio al carbonio zincato UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50	Isolamento in guaina elastomerica a cellule chiuse Conducività a 0°C: 0.036 W/mK, classe di reazione al fuoco B <sub>s</sub> =s3, d0 e B <sub>s</sub> =s2, d0 lungo le vie di fuga. Fattore di resistenza diff. vapore acqueo >= 7000	da DN 15 - DN 32: spessore 25 mm da DN 40 - DN 250: spessore 32 mm da DN300: spessore 50 mm	Finitura in PVC, comprese curve e componentistica. Valvole con scatola preformata in 2 pezzi con fascette a stringere.
ANTINCENDIO A IDRANTI	Tubazioni fuori terra	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media			Verniciatura colore rosso RAL 3000
GAS METANO	Tubazioni fuori terra	Acciaio al carbonio UNI EN 10255 serie media DN15 - DN50 UNI EN 10216-1 diametri superiori a DN50			Verniciatura colore giallo RAL 1024
SCARICHI	Tubazioni interne	Polipropilene PP con giunti a innesto con guarnizione UNI EN 1451			

APPARECCHIATURE - Dati tecnici	
VP.01	ELETTROVENTILATORE PER LA PRESSURIZZAZIONE DEI FILTRI ANTINCENDIO
	Portata 2900 m³/h
	Temperatura di funzionamento -20 a 65 °C
	Rendimento 88
	Tensione alimentazione 100-240VAC, 50-60Hz
VP.02	ELETTROVENTILATORI PER LA PRESSURIZZAZIONE DEI FILTRI ANTINCENDIO
	Portata 5800 m³/h
	Temperatura di funzionamento -20 a 65 °C
	Rendimento 88
	Tensione alimentazione 100-240VAC, 50-60Hz



LEGENDA IDRICO SANITARIO		
	TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA	COLONNE MONTANTI FLUIDI
	TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
	TUBAZIONI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA	VALVOLA DI BILANCIAMENTO
	INDICAZIONE DISCESA TUBAZIONI	VALVOLA A SFERA FILETTATA
	INDICAZIONE SALITA TUBI	SIGILLATURA TAGLIAFUOCO
	VASO SOSPESO ADULTI E PRIMARIA	LAVABO SOSPESO/ LAVABO SOSPESO LOCALE PULIZIE
	WC SOSPESO PER DISABILI	LAVABO PER DISABILI
	LAVABO INCASSATO	LAVABO A CANALE MATERNA E PRIMAVERA
	VASO A PAVIMENTO MATERNA PER DISABILI	LAVABO FASCIATOIO
ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, SONO PREVISTE BOTOLE ISPEZIONABILI A CONTROSOFFITTO PER LA REVISIONE E IL CONTROLLO DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO.		

LEGENDA ANTINCENDIO			
	TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO		IDRANTE UNI45 INCASSATO A PARETE
	TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO INTERRATA		COLLARE/SIGILLATURA TAGLIAFUOCO EI
	CANALE EI 120 PER UNITA' DI PRESSURIZZAZIONE		GIUNTO DI TRANSIZIONE POLIETILENE/ACCIAIO
	INDICAZIONE DISCESA TUBAZIONI		UNITA' DI PRESSURIZZAZIONE PER FILTRO PRESSURIZZATO
	MONTANTE IMPIANTO ANTINCENDIO		UNITA' DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO
XXX x YYY	DIMENSIONI DEI CANALI BASE PER ALTEZZA IN mm		PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
	IDRANTE UNI45		

