PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100







(F.1) FINESTRA A BATTENTE (vista interna)
N.5 – 100 X 180 cm – piano terra
FINITURA:ALLUMINIO
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7039 (INTERNO)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
SERRAMENTO IN ALLUMINIO
PANELLO SANDWICH COIBENTANTE AL POSTO DEL VETRO

(F.2) (FINESTRA A BATTENTE (vista interna)
N.6 – 100 X 180 cm – piano terra
FINITURA:ALLUMINIO
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7038 (INTERNO)

(F.3) FINESTRA A VASISTAS (vista interna)
N.17 – 200 x 60 cm – piano primo
FINITURA:
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7038 (INTERNO)

(PF.1) PORTA A BATTENTE (vista interna)
DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, MANIGLIA
E SERRATURA
N.3 – 152 X 280 cm – piano terra
OMOLOGAZIONE COME VIA DI FUGA
FINITURA:ALLUMINIO
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7039 (INTERNO)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
PANELLO SANDWICH COIBENTATO AL POSTO DEL VETRO

(PF.2) PORTA A BATTENTE (vista interna)
DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, MANIGLIA
E SERRATURA
N3 – 152 X 280 cm – piano terra
OMOLOGAZIONE COME VIA DI FUGA
FINITURA: ALLUMINIO
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7038 (INTERNO)

(PF.3) PORTA PIVOTTANTE TAMBURATA COIBENTATA (vista interna)
DOTATA DI SERRATURA
N.1 – 307 X 320 cm – piano terra
CARATTERISTICHE TECNICHE:
PROFILI STRUTTURALI QUADRATI STONDATI
PANELLO DI FINITURE METALLICO:
COLORE: RAL 4001 (ESTERNO); RAL 7039 (INTERNO)
portone metallico costituito da
profili quadri da 10 cmm
coibentato e placcato con lamiera metallica zincata e verniciata

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di porte ad anta così composte :
– Elemento a tirare a una anta, composto da stipite e pannello, apertura da definire, stipite in alluminio pre–verniciato effetto intonaco,completo di traverso e profilo adattatore,
con n.3 cerniere. Versione cartongesso. Nell'anta è presente il foro chiave ed è presente il foro maniglia per serratura.
E' presente la serratura magnetica AGB Patent. Compresa preverniciatura ante e stipite.
– Adattatore per profilo da 125mm ;
– Coppia di maniglie standard in acciaio inox;
La serratura sarà di sicurezza tipo Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorità, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi verranno disposte serrature di tipo "libero – occupato", con possibilità di apertura dall'esterno mediante moneta. Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'adeguata struttura di rinforzo sulle pareti per evitare nel tempo cedimenti delle murature.

(P.1) PORTA A DOPPIO BATTENTE (spingere)
DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
N.4 – 200 x 280cm – piano terra
OMOLOGAZIONE COME VIA DI FUGA
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: VARIO. vedi tabella colori serramenti Hangar Museum

DESCRIZIONE
Serramenti interni in alluminio con dimensioni geometriche corrispondenti all'abaco, compresi e
compensati i seguenti oneri con esclusione di quelli espressamente indicati:
– cassemorte in acciaio zincato per il sostegno, che dovranno essere saldamente fissate alle strutture portanti (solai, murature, ecc.);
– Elemento a tirare a due ante tipo Sistemi Rasoparete, o simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre–verniciato effetto intonaco, completo di traverso e n.4 cerniere. Nell'anta c'è il foro chiave
passante, il sistema di chiusura usato è Yale ed è presente il foro maniglia per serratura. L'anta viene fornita preverniciata effetto cartongesso.
Sull'anta secondaria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sgnciabili. E' presente la serratura magnetica AGB Yale.
– cornicette, imbotti, cielini, ecc. in alluminio;
– incasso profilo ghigliottina;
– rinforzo orizzontale in abete per inserimento maniglione;
– coibentazione interna pannello porta in polistirolo espanso;
– predisposizione per cilindro Yale e cilindro Yale;
– Kit ferramenta da applicare su ogni porta composta da:
maniglione antipanico orrizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nichelata, contro piastre di fissaggio+comando esterno, maniglia in folle in zama verniciata acciaio zincato, manico in alluminio pressofuso verniciato, cilindro europeo;
– taglio termico.
Valutato al metro quadrato misurando la superficie tra 'esterno delle cornici.

(P.2) PORTA REI 120 A BATTENTE (spingere sx)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.2 – 90 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

(P.3) PORTA REI 120 A BATTENTE (spingere dx)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.2 – 90 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

DESCRIZIONE:
porte raso muro ad anta REI 120' (tipo TEKNO ma non blindate) , certificate ed omologate secondo la normativa vigente, applicabili su qualsiasi tipo di muratura , con dimensioni geometriche corrispondenti all'abaco, compresi e compensati i seguenti oneri:
– struttura di sostegno della porta realizzata a mezzo di adeguati montanti e traversi in acciaio zincato opportunamente fissati alle strutture portanti;
– telaio fisso realizzato in profilati di lamiera di acciaio zincata , atto a soddisfare deformazioni in campo elastico pari ad 1/300 della luce teorica di calcolo;
– fissaggio del suddetto telaio fisso su pareti Rei 120' di diverse caratteristiche (laterizio, cartongesso ecc.) con sistemi tali da assicurare nella zona di collegamento portaparete la compartimentazione Rei 120' e l'effetto rasomuro;
– ante tamburate, costituite da doppia lamiera in acciaio zincato di idoneo spessore con interposta coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore;
– verniciatura di tutti gli elementi con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata e tinta come da indicazioni di progetto ;
– guarnizioni termoespandenti inserite in appositi canali sultelaio;
– cerniere a scomparsa di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale e tali da consentire un'apertura dell'anta di almeno 180°;
– guarnizioni perimetrali di battuta in gomma di colore nero applicate a pressione sul telaio;
– rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere;
– rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per il montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico;
– boccola a pavimento su porte a doppia anta di colore nero fissata con viti e tasselli;
– due maniglie antinfortunistica per anta, di colore nero con anima in acciaio complete di placche con foro maniglia e foro serratura;
– cilindro serratura tipo Yale completo di tre chiavi;
– serratura per l'autobloccaggio sull'eventuale anta secondaria, con levetta per l'apertura;
– sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di maniglione antipanico;
– targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
– Le porte dovranno essere conformate in modo tale da ospitare tutta la componentistica accessoria e di completamento descritta nell'abaco e quindi dovranno essere predisposte per alloggiare gli accessori quali maniglioni antipanico, chiudiporta, selettori di chiusura, magneti di adesione ecc.
– Nel caso di chiusura con serratura l' anta dovrà comunque essere apribile attraverso il maniglione antipanico. Valutato al metro quadrato misurato sull'esterno del telaio fisso.

(P.4) PORTA A BATTENTE RASO MURO (spingere sx)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.3 – 90 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di porte ad anta così composte :
– Elemento a tirare a una anta tipo Sistemi Rasoparete, composto da stipite e pannello, apertura da definire, stipite in alluminio pre–verniciato effetto intonaco,completo di traverso e profilo adattatore,
con n.3 cerniere. Versione cartongesso. Nell'anta è presente il foro chiave ed è presente il foro maniglia per serratura. E' presente la serratura magnetica AGB Patent. Compresa preverniciatura ante e stipite.
– Adattatore per profilo da 125mm ;
– Coppia di maniglie standard in acciaio inox;
La serratura sarà di sicurezza tipo Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorità, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi verranno disposte serrature di tipo "libero – occupato", con possibilità di apertura dall'esterno mediante moneta.
Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'adeguata struttura di rinforzo sulle pareti per evitare nel tempo cedimenti delle murature.

(P.5) PORTA A BATTENTE RASO MURO (spingere dx)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.3 – 90 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: VARIO. RAL 7038 (ALA DEI SERVIZI); RAL 7039 (AVIOTECA)
vedi tabella colori serramenti Hangar Museum

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di porte ad anta così composte :
– Elemento a tirare a una anta tipo Sistemi Rasoparete, composto da stipite e pannello, apertura da definire, stipite in alluminio pre–verniciato effetto intonaco,completo di traverso e profilo adattatore, con n.3 cerniere. Versione cartongesso. Nell'anta è presente
il foro chiave ed è presente il foro maniglia per serratura. E' presente la serratura magnetica AGB Patent. Compresa preverniciatura ante e stipite.
– Adattatore per profilo da 125mm ;
– Coppia di maniglie standard in acciaio inox;
La serratura sarà di sicurezza tipo Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorità, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi verranno disposte serrature di tipo "libero – occupato", con possibilità di apertura dall'esterno mediante moneta.
Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'adeguata struttura di rinforzo sulle pareti per evitare nel tempo cedimenti delle murature.

(P.6) PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
DOTATA MANIGLIA AD INCASSO E SERRATURA
N.6 – 85 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

DESCRIZIONE:
Porte interne a scomparsa tipo Eclisse, compreso telaio assemblato per porta scorrevole e pannello porta scorrevole finitura grezza con primer.
La serratura sarà di sicurezza tipo Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorità, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi verranno disposte serrature di tipo "libero – occupato", con possibilità di apertura dall'esterno mediante moneta.
Le maniglie e maniglioni saranno in acciaio inox lucido o satinato di lunghezza e tipo come da elaborati grafici di progetto.
Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'adeguata struttura di rinforzo sulle pareti per evitare nel tempo cedimenti delle murature. Nel caso di installazione delle porte su pareti in muratura è compresa la cassamorta. Compreso ogni altro onere o provvista accessoria per dare la porta finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

(P.7) PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
DOTATA MANIGLIA AD INCASSO E SERRATURA
N.2 – 70 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

DESCRIZIONE:
Porte interne a scomparsa tipo Eclisse, compreso telaio assemblato per porta scorrevole e pannello porta scorrevole finitura grezza con primer.
La serratura sarà di sicurezza tipo Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorità, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi verranno disposte serrature di tipo "libero – occupato", con possibilità di apertura dall'esterno mediante moneta.
Le maniglie e maniglioni saranno in acciaio inox lucido o satinato di lunghezza e tipo come da elaborati grafici di progetto.
Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'adeguata struttura di rinforzo sulle pareti per evitare nel tempo cedimenti delle

(P.8) PORTA A DOPPIO BATTENTE (spingere)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.1 – 307 x 320 cm – piano terra
COLORE: RAL 7039

DESCRIZIONE:
Porta doppia ad ante costituita da una lastra di vetro temperaro 6+6 supportato da carrelli tipo evo della maverglass e maniglione a pozzetto tipo maverglass.

(P.9) SERRAMENTO FISSO REI 120
N.1 – 200 x 280 cm – piano terra
COLORE: RAL 7038

DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera di vetro rei su telaio, fissato con regoli fermavetro secondo prescrizioni di c.s.a. costituito da: vetro resistente al fuoco di idoneo spessore e certificato REI 120' secondo la normativa vigente, compreso l'onere della fornitura e posa di idonei regoli fermavetro atti a consentire la compatibilità con il telaio. I succitati vetri saranno compensati al metro quadrato e valutati sulla superficie in vista sul serramento, nel prezzo sono compresi gli oneri per il telaio di alloggiamento del serramento, compresi sfridi, pulizia, e variazioni di misura rispetto l'abaco serramenti fino al 10%.

(P.10) PORTA A BATTENTE (spingere sx)
DOTATA DI MANIGLIA E SERRATURA
N.3 – 90 x 210 cm – piano terra
FINITURA: A CEMENTITE / LAMINATO
COLORE: RAL 7038

TABELLA COLORI SERRAMENTI HANGAR MUSEUM

(indicativa)



RAL 4001: serramenti esterni
RAL 7038: serramenti interni (sala degli aerei, ala dei servizi)
RAL 7039: serramenti interni (avioteca)

– Le tinteggiature dei serramenti corrispondono ai colori delle murature (vedi tav. E08.c.1). Porte avioteca: RAL 7039; Porte ala servizi: RAL 7038
– I serramenti esterni sono tinteggiati con RAL4001 verso l'esterno e con RAL7038–ala servizi/RAL7039–avioteca verso l'interno.
– Le tinteggiature dei serramenti interni tra avioteca e sala degli aerei corrispondono ai colori delle murature interne.

DETTAGLIO PORTA A BATTENTE TIPOLOGIA PF2 scala 1:2



DETTAGLIO PORTA A BATTENTE TIPOLOGIA PF1 scala 1:2



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio

PARCO DELLA PACE

ATI - registrata a Milano l'11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

PA+N ASSOCIATI — progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri — collaboratori Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
PAN ASSOCIATI S.R.L. · CCIAA Milano 1642624 · cap. soc. 10.000 € i.v. · reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(società certificata iso 9001:2008) · via don C. Porro 6 20128 · tel. 022578982 · fax 022579836
P.E. studio@panassociati.it · www.panassociati.it · pec: studio.panassociati@pec.it

its — progettisti Giustino Moro — collaboratori Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
ITS SRL · c.f./p.iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) · Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 · fax 0438980622 · P.E. info@its-engineering.com

progettisti Franco Zagari — collaboratori Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
FRANCO ZAGARI · p.IVA 07044480585
Roma · via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 · P.E. info@francozagari.it

emf — progettisti Martí Franch — collaboratori Héloïse Bouju
ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

progettisti Gino Lucchetta
GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

ASPRO STUDIO — responsabili del servizio Claudio Bertorelli, Francesco Dal Toso — collaboratori Giacomo Casentini
ASPROSTUDIO
Contrà S.Ambrogio 19 , 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo
Gini Riccardo
Victor Tenez
Miriam Garcia

Progetto definitivo - esecutivo
Hangar Museum
abaco serramenti

NOME.FILE: vcn01-ese-E08.c.3-abaco serramenti-1706.dwg
SCALA: 1:20 1:5
TAV. E08.c.3

REDATTO	ASPRO–FDT/GC/MD	VERIFICATO	ZAGARI_FZ	APPROVATO	PAN–BS
AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	GIUGNO_2017				
01	SETTEMBRE_2017	REVISIONE			