

sostituzione arcarecci

NODO CAPIRATA - ARCAFOCCIO TIPOICO ESISTENTE

lamiera
correnti secondari reggi-lamiera UPN40
correnti secondari reggi-lamiera L30x5mm

1° FASE:

- Smontaggio correnti secondari UPN40 reggi-lamiera
- Smontaggio correnti di ripartizione L30x30x5 mm
- Smontaggio arcarecci UPN40

3^a FASE:
-Montaggio nuovi profili UPN160 acciaio S275 fissati con collegamenti bullonati sulle strutture esistenti

Rinforzo capriata

rinforzo saldato con saldatura a cordone d'angolo
piatto 2950x808 mm acciaio S275

profilo esistente L85x140x12 mm

rinforzo saldato con saldatura a cordone d'angolo
piatto 2950x808 mm acciaio S275

Scala 1:20

4016 pos. 19 – chiusura longitudinale superiori

spezzoni di UPN 100 S275 saldati nel nodo della capriata

80

spezzoni di UPN 100 S275 saldati nel nodo della capriata

80 80

3620 pos. 15 – passanti nel foro opportunamente predisposto nella piastra della capriata

4016 pos. 19 – chiusura longitudinale inferiori

25 staffe #10/20 pos. 18

3620 pos. 14 – ripresa ferri pos. 15 longitudinali inferiori

1620 pos. 16-17 – passante longitudinale inferiore

25 staffe #10/20 pos. 18

spezzoni di UPN 100 S275 saldati nel nodo della capriata

80








3620 pos. 15 – passanti nel foro opportunamente predisposto nella piastra della capriata







Capriata

Capriata

Capriata

Scala 1:20

	POSIZIONE	φ [mm]	L [m]	n° pezzi
7		20	5,30	28
8		12	5,30	4
9		12	1,44	2
10		16	1,84	18
11		12	1,70	68
12		12	1,66	68
13		8	0,45	68

	POSIZIONE	ø [mm]	L [m]	n° pezzi
14		20	5,20	24
15		20	2,00	18
16		20	12,00	15
17		20	5,00	10
18		10	2,25	225
19		16	1,20	64

CORDOLO SOMMITALE

Scala 1:20